

Daikin Perfera N

FTXTM-A + RXTM-A



Täysin uudistettu viidennen sukupolven ilmalämpöpumppu

nepura

DAIKIN



Etäohjaus
Onecta-sovelluksella



Kehittynyt
takkalogiikka



Lähes äänetön



Flash Streamer
puhdistaa sisäilmaa



Säätöohjaus pitää
sisälämpötilan
tasaisena

Ilmalämpöpumppujen tehopakkaus: lämmitysteho jopa 8,85 kW

- › Säätöohjaus pitää sisälämpötilan tasaisena ulkolämpötilan rajuissakin vaihteluissa
- › Lämmitystehoa kovimmissakin pakkasissa
- › Kehittynyt takkalogiikka jakaa tulisijan lämmön tasaisesti
- › Heat boost lämmittää kylmän mökin ripeästi
- › Daikin Flash Streamer puhdistaa sisäilmaa tehokkaasti
- › Vakiona WiFi
- › Ääniohjaus
- › Helppokäyttöinen Onecta App: seuraa, ajasta ja

- ohjaa lämpöpumppua mistä ja milloin tahansa
- › Tehokas sisäilman puhdistaja: epäpuhtauksia ja hajuja tuhoava Daikin Flash Streamer, allergeeneja poistava hopeasuodatin
- › Erittäin hiljainen: äänenpaine jopa 19 dBA
- › 3-D-ilmavirtaus jakaa lämmön tehokkaasti huoneen jokaiseen kulmaan
- › Tyylikäs ja huoneen sisustukseen sulautuva sisäyksikkö
- › Kaksialueinen liikkeentunnistus lisää mukavuutta ja säästää energiaa

FTXTM-A + RXTM-A



Sisäyksikkö	FTXTM		30A	40A	
Ulkomitat	Korkeus x leveys x syvyys		298 x 804 x 252	298 x 997 x 292	
Paino			12	15	
Ilmansuodatin			Irrotettava / pestävä		
Puhallin	Ilma- virtaus	Jäähdytys Hiljainen/matala/ keskim./suuri	m ³ /min	4,8 / 5,6 / 8,1 / 13,2	4,8 / 5,6 / 9,2 / 15,1
		Lämmitys Hiljainen/matala/ keskim./suuri	m ³ /min	4,7 / 5,6 / 7,7 / 11,7	5,1 / 6,0 / 10,0 / 17,0
Ääniteho	Jäähdytys		60,0	60,0	
	Lämmitys		60,0	60,0	
Äänenpaine	Jäähdytys Hiljainen/matala/suuri		21,0 / 25,0 / 45,0	20,0 / 24,0 / 46,0	
	Lämmitys Hiljainen/matala/suuri		19,0 / 22,0 / 43,0	19,0 / 22,0 / 46,0	
Hallinta	Infrapunakaukosäädin		ARC466A83		
	Langallinen ohjain				


Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB; ulkolämpötila 35°CDB, 24°CWB; putkiston pituus: 5m | Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB; putkiston pituus: 5m

Ulkoyksikkö	RXTM		30A	40A
Ulkomitat	Korkeus x leveys x syvyys		605 x 930 x 376	605 x 930 x 376
Paino			42	42
Ääniteho	Jäähdytys		-	-
Äänenpaine	Jäähdytys Nim.		48,0	48,0
	Lämmitys Nim.		49,0	49,0
Toiminta-alue	Jäähdytys ulkolämpötila min-max	°CDB	-10 ~ -46	-10 ~ -46
	Lämmitys ulkolämpötila min-max	°CWB	-31 ~ -18	-31 ~ -18
Kylmäaine	Tyyppi		R-32	R-32
	GWP		675,0	675,0
Putkistot	Määrä	kg	0,97 / -	0,97 / -
	Neste ulkohalkaisija	mm	6,35	6,35
Virtalähde	Kaasu ulkohalkaisija	mm	9,50	9,50
	Ulko- ja sisäyksikön max. etäisyys	m	20	20
Sulakekoko	Kylmäaineen lisätarve	kg/m	0,02 (jos putkiston pituus ylittää 10 m)	0,02 (jos putkiston pituus ylittää 10 m)
	Sisä- ja ulkoyksikön max. korkeusero	m	15,0	15,0
	Vaihe/taajuus/jännite	Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
		A	16	16

Sisältää fluorattuja kasviuonekaasuja

Energiatohokkuus	FTXTM + RXTM		30A + 30A	40A + 40A
Jäähdytys kapasit.	Min./Nim./Max.	kW	1,2 / 3,0 / 4,6	1,2 / 4,0 / 5,2
Lämmitys kapasit.	Min./Nim./Max.	kW	0,8 / 3,2 / 7,40	0,9 / 4,0 / 8,80
Lämmitysteho	+10° / +6° / 0° / -5° / -10° / -15° / -20° / -25° C	kW	7,67 / 7,40 / 6,49 / 5,69 / 5,30 / 4,80 / 4,40 / 3,60	8,85 / 8,80 / 7,34 / 6,95 / 6,10 / 5,40 / 4,70 / 4,05
Ottoteho	Jäähdytys Nim.	kW	0,59	0,85
	Lämmitys Nim.	kW	0,62	0,73
Jäähdytys	Energialuokka		A+++	A+++
	Mitoituskuorma Pdesignc	kW	3,00	4,00
	SEER		8,65	8,93
Lämmitys (keskim. ilmasto)	Vuotuinen energiankulutus	kWh/a	121	157
	Energialuokka		A+++	A+++
	Mitoituskuorma Pdesignh	kW	3,00	3,80
Lämmitys (kylmä ilmasto)	SCOP/A		5,20	5,50
	Vuotuinen energiankulutus	kWh/a	807	967
	Energialuokka		A+	A+
Nimellistehokkuus	Mitoituskuorma Pdesignh	kW	4,38	5,55
	Vuotuinen energiankulutus	kWh/a	2,222	2,640
	SCOP/C		4,14	4,42
Sulakekoko	EER		5,13	4,71
	COP		5,20	5,51
	Vuotuinen energiankulutus	kWh	295	425
	Energiamerkintädirektiivi jäähdytys/lämmitys		A/A	A/A
		A	16	16

Daikin Europe Suomen sivuliike Äyritie 16, Plaza Business Park • 01510 Vantaa • puh. 010 309 0220 • info@daikin.fi • www.daikin.fi



ECPEN23-055

11/2023



Daikin Europe on mukana Eurovent Certified Performance -ohjelmassa. Tarkista sertifikaatin voimassaolo: www.eurovent-certification.com



Tuotetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta, koska Daikin parantaa jatkuvasti tuotteitaan. Daikin tai valtuutetut jälleenmyyjät eivät ole vastuussa esitteen mahdollisista virheistä.

Painettu ympäristöystävälliselle paperille